

Ventajas

- 1. aceite multifunción con una alta resistencia a la oxidación
- 2. especialmente desarrollado para el uso profesional de tractores, vehículos para la construcción y similares
- 3. óptimas propiedades para el rozamiento

Descripción del producto

BIZOL Initial SAE 10W-30 Tractor Oil UTTO es un sofisticado aceite multiusos, especialmente apto para la maquinaria forestal y agrícola. Aúna los requisitos de los sistemas de impulsión modernos combinados (transmisión e hidráulica) incluyendo los frenos húmedos. Es un aceite hidráulico y de transmisión, multigrado, anti-desgaste y anti-corrosivo.



Especificaciones

Allison C4 | Caterpillar TO-2 | CNH MAT 3525 |
Deutz Allis AC Power Fluid 821 XL |
Ford / New Holland ESN M2C86-B/ESN M2C86-C/ESN M2C-134D/2C-200.00
| John Deere JDM J20C | John Deere JDM J21A |
Massey Ferguson CMS M 1135/CMS M 1141/CMS M 1143/CMS M 1145 |
Renault Agriculture 180596 | White Farm Q-1802/Q-182616 |
ZF TE-ML 03E | API GL 4

Tamaños de envases

20 L	208 L
Art. 186412	Art. 186418

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	10W-30	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	58,5 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	9,7 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	150	ASTM D 2270

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Densidad a 15 °C	860 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-36 °C	ASTM D7346
Aspecto	amarillo-marrón	

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor/engranaje, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.