

Ventajas

- 1. Fórmula especial para vehículos Start-Stop e híbridos
- 2. Formulación especial (W-Guard y COMB LubriBOOST)
- 3. Aceite estándar SAPS
- 4. excelente reducción de la fricción y ahorro de combustible
- 5. Excelente limpieza del motor

Descripción del producto

**BIZOL Green Oil+ 5W-20** es un innovador desarrollo propio de BIZOL para vehículos con sistema start-stop, así como vehículos híbridos, que se ven fuertemente afectados por el tráfico urbano. Una combinación de varios aceites base no convencionales junto con aditivos especiales garantiza una estabilidad al cizallamiento extremadamente alta.



Aceite Base

Completamente sintético

Especificaciones

Ford WSS-M2C-930-A/WSS-M2C-945-A | GM 6094 M | ACEA A1/B1 |  
API SN | ILSAC GF 5

Tamaños de envases

|            |            |
|------------|------------|
| 1 L        | 4 L        |
| Art. 81070 | Art. 81076 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nombre                  | Value      | Método      |
|-------------------------|------------|-------------|
| Clase de viscosidad SAE | 5W-20      | SAE J 300   |
| Color                   | verde      |             |
| Viscosidad a 40 °C      | 49,1 mm²/s | ASTM D 7042 |
| Viscosidad a 100 °C     | 8,8 mm²/s  | ASTM D 7042 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nombre                           | Value        | Método            |
|----------------------------------|--------------|-------------------|
| Índice de viscosidad             | 160 mm²/s    | ASTM D 2270       |
| Densidad a 15 °C                 | 850 kg/m³    | DIN EN ISO 12 185 |
| Punto de fluidez                 | -40 °C       | ISO 3016          |
| Punto de inflamación (Cleveland) | 210 °C       | ISO 2592          |
| Número de base total (TBN)       | 6,6 mg KOH/g | ASTM D 2896       |
| Cenizas sulfatadas               | 0,67 %       | DIN 51 575        |
| Viscosidad a -30°C               | 4770 mPa,s   | ASTM D 5293       |

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.