

Ventajas

- 1. Fórmula especial para vehículos Start-Stop e híbridos
- 2. Formulación especial (W-Guard y COMB LubriBOOST)
- 3. Aceite Mid SAPS
- 4. excelente reducción de la fricción y ahorro de combustible
- 5. Excelente limpieza del motor

Descripción del producto

BIZOL Green Oil+ 5W-30 es un innovador desarrollo propio de BIZOL para vehículos con sistema start-stop, así como vehículos híbridos, que se ven fuertemente afectados por el tráfico urbano. Una combinación de varios aceites base no convencionales junto con aditivos especiales garantiza una estabilidad al cizallamiento extremadamente alta.



Aceite Base

Completamente sintético

Especificaciones

MB 229.51/229.31 | BMW LL 04 | VW 504 00/507 00 | Porsche C30 |
ACEA C3 | API SN

Tamaños de envases

1 L	4 L
Art. 81080	Art. 81086

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	5W-30	SAE J 300
Color	verde	
Viscosidad a 40 °C	67 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	11,6 mm²/s	ASTM D 7042

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Índice de viscosidad	170	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	860 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-40 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	210 °C	ISO 2592
Número de base total (TBN)	6,6 mg KOH/g	ASTM D 2896
Cenizas sulfatadas	0,67 %	DIN 51 575
Viscosidad a -30°C	5500 mPa,s	ASTM D 5293

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.