

Ventajas

- 1. Fórmula especial para vehículos Start-Stop e híbridos
- 2. Formulación especial (W-Guard y COMB LubriBOOST)
- 3. Aceite Mid SAPS
- 4. excelente reducción de la fricción y ahorro de combustible
- 5. Excelente limpieza del motor

Descripción del producto

BIZOL Green Oil+ 5W-40 es un innovador desarrollo propio de BIZOL para vehículos con sistema start-stop, así como vehículos híbridos, que se ven fuertemente afectados por el tráfico urbano. Una combinación de varios aceites base no convencionales junto con aditivos especiales garantiza una estabilidad al cizallamiento extremadamente alta.



Aceite Base

HC-Sintético

Especificaciones

MB 229.51/229.31 | BMW LL 04 | VW 502 00/505 00 | Porsche A40 |
ACEA C3 | API SN

Tamaños de envases

1 L	4 L
Art. 81030	Art. 81036

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	5W-40	SAE J 300
Color	verde	
Viscosidad a 40 °C	80,4 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	13,1 mm²/s	ASTM D 7042

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Índice de viscosidad	165	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	850 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de inflamación (Cleveland)	>230 °C	ISO 2592
Viscosidad a -30°C	5760 mPa,s	ASTM D 5293

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.