Allround 15W-40

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Ventajas

1. Bajo consumo de aceite gracias a la menor pérdida por evaporación
2. protección óptima contra el desgaste, garantiza una larga vida útil de los componentes del motor
3. Alta fiabilidad de lubricación
4. Mayor protección contra el desgaste y la corrosión
5. Mayor limpieza del motor

Descripción del producto

BIZOL Allround 15W-40 es un aceite de motor de alto rendimiento especialmente indicado para vehículos con motores de gasolina y diesel, con y sin turboalimentación. Una combinación óptima de aceites base y tecnología de aditivos mejora el rendimiento del motor y reduce la fricción y el desgaste. Ideal para su uso en vehículos antiguos.

Aceite Base

Mineral

Especificaciones

MB 228.1/229.1 | VW 501 01/505 00 | MAN M 271 | Volvo VDS | MTU Type 1 | Caterpillar TO-2 | Allison C4 | Valtra E | ACEA A3/B3/E2 | API SJ/CF-4

Tamaños de envases

1 L Art. 82010	4 L Art. 82016	5 L Art. 82011	20 L Art. 82012
60 L Art. 82013	200 L Art. 82014		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	15W-40	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	108 mm²/s	ASTM D 7042

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Viscosidad a 100 °C	15,8 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	156	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	860 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-33 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Color	amarillo-marrón	

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.