

Ventajas

1. Bajo consumo de aceite gracias a la menor pérdida por evaporación
2. SAPS estándar
3. Alta fiabilidad de lubricación
4. Mayor protección contra el desgaste y la corrosión
5. Mayor limpieza del motor

Descripción del producto

BIZOL Allround 20W-50 es un aceite de motor de alto rendimiento especialmente indicado para vehículos con motores de gasolina y diesel, con y sin turboalimentación. Una combinación óptima de aceites base y tecnología de aditivos mejora el rendimiento del motor y reduce la fricción y el desgaste. Ideal para su uso en vehículos antiguos.



Aceite Base

Mineral

Especificaciones

MB 228.3/229.1 | MAN M 271 | Volvo VDS | Caterpillar TO-2 | Allison C4 |
ACEA A3/B3/E2 | API CH-4/SJ

Tamaños de envases

1 L	4 L	5 L	20 L
Art. 82110	Art. 82116	Art. 82111	Art. 82112
60 L	200 L		
Art. 82113	Art. 82114		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	20W-50	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	152 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	16,9 mm ² /s	ASTM D 7042

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.

Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Índice de viscosidad	119	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	880 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-27 °C	ISO 3016
Aspecto	amarillo-marrón	
Punto de inflamación (Cleveland)	225 °C	ISO 2592

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.