

Ventajas

- 1. Aceite de baja viscosidad especial para vehículos asiáticos y americanos
- 2. SAPS estándar
- 3. Baja viscosidad
- 4. Reducción de la fricción
- 5. Ahorro de combustible

Descripción del producto

BIZOL Allround 5W-20 es un aceite de motor de baja viscosidad y bajo consumo estándar SAPS, especial para motores de gasolina de vehículos asiáticos y americanos. Minimiza el riesgo de preignición a bajas revoluciones (LSPI) y reduce el desgaste durante el arranque del motor en frío.



Aceite Base

HC-Sintético

Especificaciones

GM DEXOS 1 Gen. 3 | Chrysler MS-6395 |
Ford WSS-M2C947-B1/WSS-M2C-960-A1 | API SP/SN Plus |
ILSAC GF-6A

Tamaños de envases

1 L	4 L	5 L
Art. 84420	Art. 84426	Art. 84421

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	5W-20	SAE J 300
Viscosidad a 100 °C	48,5 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 40 °C	8,6 mm²/s	ASTM D 7042

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Índice de viscosidad	156	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	850 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-45 °C	ISO 3016
Color	amarillo-marrón	
Punto de inflamación (Cleveland)	225 °C	ISO 2592