

Ventajas

- 1. Aceite de baja viscosidad
- 2. SAPS estándar
- 3. Reducción de la fricción
- 4. Ahorro de combustible

Descripción del producto

BIZOL Allround 5W-40 es un aceite de motor para turismos (gasolina, diésel) de baja viscosidad SAPS estándar que ahorra combustible, con excelentes propiedades de limpieza para una amplia gama de vehículos con o sin intervalos de mantenimiento prolongados.



Aceite Base

HC-Sintético

Especificaciones

MB 229.3/226.5 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 | Porsche A40 |
Renault RN 0700/RN 0710 | GM LL B-025 | Fiat 9.55535 M2 |
Peugeot B71 2296 | ACEA A3/B4 | API SN/CF

Tamaños de envases

4 L	5 L	5 L	60 L
Art. 85226	Art. 35221	Art. 85221	Art. 85223
200 L			
Art. 85224			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	5W-40	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	83,2 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	14,3 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	179	ASTM D 2270

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Densidad a 15 °C	860 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-36 °C	ISO 3016
Color	amarillo-marrón	
Punto de inflamación (Cleveland)	240 °C	ISO 2592

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.