

Ventajas

- 1. Viscosidad HTHS más baja para un mayor ahorro de combustible
- 2. Aceite SAPS medio
- 3. Mejores propiedades de arranque en frío y engrase más rápido del motor
- 4. Intervalo de cambio de aceite ampliado
- 5. Protege los sistemas de postratamiento de gases de escape

Descripción del producto

BIZOL Technology 5W-30 C3 es un aceite de motor (gasolina, diesel) que ahorra combustible, con SAPS medio, para vehículos con tratamiento posterior de gases de escape moderno e intervalo de mantenimiento prolongado. Asegura la funcionalidad del sistema de postratamiento de gases de escape y garantiza la máxima vida útil.



Aceite Base

HC-Sintético

Especificaciones

MB 229.51/229.52 | BMW LL 04 | VW 505 00/505 01 | GM DEXOS 2 |
Renault RN 0700/RN 0710 | ACEA C3 | API SN

Tamaños de envases

4 L	5 L	5 L	60 L
Art. 85126	Art. 35121	Art. 85121	Art. 85123
200 L			
Art. 85124			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	5W-30	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	68,2 mm²/s	ASTM D 7042

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Viscosidad a 100 °C	11,7 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	168	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	850 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-39 °C	ISO 3016
Color	amarillo-marrón	
Punto de inflamación (Cleveland)	220 °C	ISO 2592

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.