

Ventajas

- 1. una transmisión estable de potencia en un amplio rango de temperatura
- 2. protección excelente contra la corrosión
- 3. óptima estabilidad frente al envejecimiento

Descripción del producto

BIZOL Pro Centra Hydraulic Fluid+ p90 (CHF) está formulado a base de aceites sintéticos y aditivos de la más alta calidad. Ofrece alta estabilidad térmica y resistencia contra el desgaste, además de óptimas propiedades anti-espumosas. Además de su excelente rendimiento en altas y bajas temperaturas, desde -40°C a +130°C, **BIZOL Pro Central Hydraulic Fluid+ p90** (CHF) ofrece completa protección contra la corrosión y el desgaste de componentes.



Especificaciones

MB 343.0/344.0 | Pentosin CHF202 | VW G 004 000 | Opel 19 40 766 |
Saab 93 1605 48 | Citroen 9979 A1 |
Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN 2261 | Volvo 30741424

Tamaños de envases

1 L
Art. 89810

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Color	verde	
Viscosidad a 40 °C	21 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	6,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	300	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	830 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-69 °C	ISO 3016

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Punto de inflamación (Cleveland)	>180 °C	ISO 2592