

Ventajas

1. alta fiabilidad de la lubricación
2. resistencia óptima al envejecimiento
3. una extraordinaria estabilidad de la viscosidad y la temperatura

Descripción del producto

BIZOL Allround Gear Oil GL5 80W-90 UNI es un aceite de transmisión multigrado, resistente a las fluctuaciones de temperatura y a la oxidación, y enriquecido con agentes para la reducción del desgaste en los cojinetes y los lados de los dientes. Los aditivos especiales previenen la oxidación y la formación de espuma.



Aceite Base

Mineral

Especificaciones

MB 235.0 | MAN M 342 M2 | ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A |
API GL 5 | MIL L-2105 D

Tamaños de envases

1 L
Art. 89910

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	80W-90	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	139,8	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	14,2	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	99	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	890	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-30	ISO 3016

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.

Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Punto de inflamación (Cleveland)	230	ISO 2592

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor/engranaje, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.