Initial Gear Oil GL5 SAE 80W-90

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Descripción del producto

BIZOL Initial Gear Oil GL5 SAE 80W-90, para su uso en transmisiones hipoides según API GL-5, donde se requiere SAE 80W-90. El aceite de base mineral en combinación con aditivos bien seleccionados garantiza una alta protección contra el desgaste y minimiza la fricción incluso en condiciones extremas.

Aceite Base

Mineral

Especificaciones

MB 235.0 | MAN M 342 M1 | ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A | API GL 5 | MIL L-2105 D

Tamaños de envases

20 L	60 L	208 L
Art. 187312	Art. 187313	Art. 187318

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	80W-90	SAE J 300
Viscosidad a 100 °C	14,7 mm²/s	ASTM D 7042
Densidad a 15 °C	890 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-27 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.