

Ventajas

1. mayores intervalos de cambio de aceite
2. para transmisiones de ejes expuestas a cargas extremadamente altas en vehículos comerciales
3. reduce el ruido de funcionamiento

Descripción del producto

BIZOL Allround GL5 85W-140 es un aceite de alto rendimiento y alta presión. Se fabrica con aceites base cuidadosamente seleccionados y aditivos multifuncionales de presión extrema. Es adecuado para transmisiones de ejes, especialmente transmisiones hipoides de alta resistencia.



Aceite Base

Mineral

Especificaciones

MB 235.0 | MAN M 342 M1 | Renault GL-5 | Volvo 97310/97316 |
Voith 3.325-339 | Scania STO 1:0 |
ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A | API GL 5 | MIL L-2105 D

Tamaños de envases

20 L
Art. 87032

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	85W-140	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	340,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	28,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	110	ASTM D 2270

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Densidad a 15 °C	910 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	<-19 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor/engranaje, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.