

Ventajas

- 1. propiedades contra el envejecimiento y estabilidad química muy buenas
- 2. protege frente al desgaste del embrague
- 3. facilita un cambio suave

Descripción del producto

BIZOL Protect ATF DIII es un líquido de transmisión de alta calidad para las cajas de engranajes automáticas, los embragues hidráulicos y las direcciones asistidas, para lo cual se recomienda un ATF del tipo Dexron III G, Dexron II E/D o TASA.



Aceite Base

HC-Sintético

Especificaciones

MB 236.9 | MAN M 339 V1/M 339 Z1 | Volvo 97340/97341 |
Voith H55.6335.XX | Allison C4 | ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C |
GM Dexron III G/Dexron II D/Dexron TASA | Ford Mercon 2004

Tamaños de envases

- 1 L

Art. 87110
- 5 L

Art. 87111

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Viscosidad a 40 °C	35,7 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	7,2 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	170	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	860 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	<-39 °C	ISO 3016
Número de color ASTM	>L 8,0 (red)	ASTM D1500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Punto de inflamación (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor/engranaje, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.