

Ventajas

- 1. Fórmula especial para vehículos Start-Stop e híbridos
- 2. Formulación especial (W-Guard y COMB LubriBOOST)
- 3. Aceite estándar SAPS
- 4. excelente reducción de la fricción y ahorro de combustible
- 5. Excelente limpieza del motor

Descripción del producto

BIZOL Green Oil+ 5W-20 es un innovador desarrollo propio de BIZOL para vehículos con sistema start-stop, así como vehículos híbridos, que se ven fuertemente afectados por el tráfico urbano. Una combinación de varios aceites base no convencionales junto con aditivos especiales garantiza una estabilidad al cizallamiento extremadamente alta.



Aceite Base

Completamente sintético

Especificaciones

Ford WSS-M2C-930-A/WSS-M2C-945-A | GM 6094 M | ACEA A1/B1 |
API SN | ILSAC GF 5

Tamaños de envases

1 L	4 L
Art. 81070	Art. 81076

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	5W-20	SAE J 300
Color	verde	
Viscosidad a 40 °C	49,1 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	8,8 mm²/s	ASTM D 7042

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Índice de viscosidad	160 mm²/s	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	850 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-40 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	210 °C	ISO 2592
Número de base total (TBN)	6,6 mg KOH/g	ASTM D 2896
Cenizas sulfatadas	0,67 %	DIN 51 575
Viscosidad a -30°C	4770 mPa,s	ASTM D 5293

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.