

## Ventajas

1. Aceite de baja viscosidad especial para vehículos asiáticos y americanos
2. SAPS estándar
3. Baja viscosidad
4. Reducción de la fricción
5. Ahorro de combustible

## Descripción del producto

**BIZOL Allround 0W-20** es un aceite de motor de baja viscosidad y bajo consumo estándar SAPS, especial para motores de gasolina de vehículos asiáticos y americanos. Minimiza el riesgo de preignición a bajas revoluciones (LSPI) y reduce el desgaste durante el arranque del motor en frío.



## Aceite Base

HC-Sintético

## Especificaciones

GM DEXOS 1 Gen. 3/6094 M | Chrysler MS-6395 |  
Fiat 9.55535-GSX/9.55535-CR1 |  
Ford WSS-M2C947-B1/WSS-M2C-962-A1 | API SP/SN Plus |  
ILSAC GF-6A

## Tamaños de envases

4 L	5 L	5 L
Art. 85836	Art. 85831	Art. 35831

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	0W-20	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	45,1 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	8,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.

Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Índice de viscosidad	169	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	840 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-48 °C	ISO 3016
Color	amarillo-marrón	
Punto de inflamación	220 °C	
Número de base total (TBN)	7,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

## INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.