

Ventajas

1. Bajo consumo de aceite gracias a la menor pérdida por evaporación
2. SAPS estándar
3. Alta fiabilidad de lubricación
4. Mayor protección contra el desgaste y la corrosión
5. Mayor limpieza del motor

Descripción del producto

BIZOL Allround 10W-40 es un aceite de motor de alto rendimiento especialmente indicado para vehículos con motores de gasolina y diesel, con y sin turboalimentación. Una combinación óptima de aceites base y tecnología de aditivos mejora el rendimiento del motor y reduce la fricción y el desgaste. Ideal para su uso en vehículos antiguos.



Aceite Base

HC-Sintético

Especificaciones

MB 229.1 | VW 501 01/505 00 | Peugeot B71 2294 | Fiat 9.55535 G2 |
Renault RN 0700/RN 0710 | ACEA A3/B3 | API SN/CF | JASO MA

Tamaños de envases

4 L	4 L	5 L	5 L
Art. 33016	Art. 83016	Art. 83011	Art. 33011
60 L	200 L		
Art. 83013	Art. 83014		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	10W-40	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	94,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	14,1 mm ² /s	ASTM D 7042

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.

Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Índice de viscosidad	153	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-33 °C	ISO 3016
Aspecto	amarillo-marrón	
Punto de inflamación (Cleveland)	220 °C	ISO 2592

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.