

Ventajas

1. Universal para coches y vehículos comerciales
2. SAPS estándar
3. Alta fiabilidad de lubricación
4. Mayor protección contra el desgaste y la corrosión
5. Mayor limpieza del motor

Descripción del producto

BIZOL Allround 10W-40 CI-4 es un aceite de motor SHPD de alta calidad con propiedades de ahorro de combustible. Excelentemente adecuado para el parque mixto con motores de gasolina y diésel de turismos, camiones, máquinas de trabajo y agrícolas de fabricantes europeos, americanos y japoneses.



Aceite Base

HC-Sintético

Especificaciones

MB 228.3/229.1 | MAN M 3275 | Volvo VDS 3 | Renault Truck RLD-2 | MTU Type 2 | Cummins CES 20077/CES 20078 | MACK EO-N | Caterpillar ECF-1A/ECF-2 | Deutz DQC III | Detroit Diesel DDC 93K215 | ACEA A3/B4/E7 | API CI-4/SL | JASO DH-1 | Global DHD-1

Tamaños de envases

1 L	4 L	5 L	20 L
Art. 85320	Art. 85326	Art. 85321	Art. 85322
60 L	200 L		
Art. 85323	Art. 85324		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	10W-40	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	98,8 mm ² /s	ASTM D 7042

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.

Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Viscosidad a 100 °C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	149	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	870 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-30 °C	ISO 3016
Color	amarillo-marrón	
Punto de inflamación (Cleveland)	225 °C	ISO 2592