

Ventajas

- 1. Aceite de baja viscosidad
- 2. SAPS estándar
- 3. Reducción de la fricción
- 4. Ahorro de combustible

Descripción del producto

BIZOL Allround 5W-40 es un aceite de motor para turismos (gasolina, diésel) de baja viscosidad SAPS estándar que ahorra combustible, con excelentes propiedades de limpieza para una amplia gama de vehículos con o sin intervalos de mantenimiento prolongados.



Aceite Base

Completamente sintético

Especificaciones

MB 229.5/229.3 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 |
GM LL A-025/LL B-025 | Renault RN 0700/RN 0710 |
Fiat 9.55535 H2/9.55535 M2 | Porsche A40 | Peugeot B71 2296 |
ACEA A3/B4 | API SN/CF

Tamaños de envases

1 L
Art. 85010

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	5W-40	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	83,2 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	14,3 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	179	ASTM D 2270

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Densidad a 15 °C	850 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-36 °C	ISO 3016
Aspecto	amarillo-marrón	
Punto de inflamación (Cleveland)	240 °C	ISO 2592

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.