

Ventajas

- 1. reducción de las emisiones de CO2
- 2. mejora del consumo de combustible
- 3. prolonga la vida útil del motor

Descripción del producto

**BIZOL Moto 10W-40** es un aceite de baja viscosidad a base del aceite sintético hidrocraqueado. Su aplicación especial es en motores de cuatro tiempos en motocicletas y quads. Cumple con las especificaciones actuales del JASO MA2 y está especialmente desarrollado para motocicletas con embragues húmedos. Aceite de base y aditivos de alta calidad garantizan la reducción de los depósitos y la prevención de lodo aditivos. La Moto BIZOL 10W-40 asegura una protección excepcional contra la corrosión y mayor ahorro de combustible.



Aceite Base

HC-Sintético

Especificaciones

API SL | JASO MA-2

Tamaños de envases

1 L  
Art. 18620

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nombre                  | Value      | Método            |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40     | SAE J 300         |
| Viscosidad a 40 °C      | 89 mm²/s   | ASTM D 7042       |
| Viscosidad a 100 °C     | 13,9 mm²/s | ASTM D 7042       |
| Índice de viscosidad    | 160        | ASTM D 2270       |
| Densidad a 15 °C        | 860 kg/m³  | DIN EN ISO 12 185 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nombre                           | Value      | Método      |
|----------------------------------|------------|-------------|
| Punto de fluidez                 | -39 °C     | ISO 3016    |
| Número de color ASTM             | L 3,5      | ASTM D1500  |
| Punto de inflamación (Cleveland) | 225 °C     | ISO 2592    |
| Número de base total (TBN)       | 8 mg KOH/g | ASTM D 2896 |