

Ventajas

- 1. prolonga la vida útil del motor
- 2. reduce el consumo de aceite
- 3. mejora la economía de combustible

Descripción del producto

El aceite para motores de cuatro tiempos el **BIZOL Moto 5W-40** para motos y quads es un aceite de baja viscosidad a base del aceite sintético hidrocraqueado con la especificación actual JASO MA2. La formulación especial para motocicletas con los embragues húmedos asegura un óptimo rendimiento. Los aceites de base y los aditivos de alta calidad reducen los depósitos y previenen la formación del lodo del aceite del motor. Buenas propiedades de protección contra la corrosión, el ahorro de combustible y el consumo reducido de aceite son otras ventajas de este aceite moderno para motocicletas.



Aceite Base

HC-Sintético

Especificaciones

API SN | JASO MA-2

Tamaños de envases

- 1 L

Art. 18520
- 4 L

Art. 18526

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	5W-40	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	86,8 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	14,4 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	173	ASTM D 2270

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Densidad a 15 °C	865 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-39 °C	ISO 3016
Número de color ASTM	L 4,0	ASTM D1500
Punto de inflamación (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Número de base total (TBN)	10,8 mg KOH/g	ASTM D 2896