

Ventajas

1. mejor protección contra corrosión
2. película lubricante estable bajo condiciones operativas duras
3. protección duradera contra la formación de lodo en el aceite

Descripción del producto

BIZOL Protect 10W-40 UNI es un aceite mineral universal para todo tipo de motores modernos de Diesel con o sin turbocargador y motores de gasolina con o sin convertidor catalítico. La última tecnología en aditivos combinado con aceites base de alta calidad garantizan protección excelente contra oxidación, desgaste, mejor protección contra la formación de espuma, tiene propiedades anticorrosivas y purificantes. Ofrece estas propiedades únicas bajo todas las condiciones operativas, hasta cuando se requieren intervalos extendidos entre cambios de aceite. Este producto es adecuado idealmente para flotas mixtas.

Aceite Base

Mineral

Especificaciones

Volvo VDS | MB 228.1 | VW 501 01/505 00 | MAN M 271 | JASO MA | ACEA A3/B4/E2 | API SL/CF-4

Tamaños de envases

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	10W-40	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	84 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	12,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	149	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	870 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Punto de fluidez	-33 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	>240 °C	ISO 2592
Número de color ASTM	L 3,5	ASTM D1500
Pérdida por evaporación	9 %	DIN 51 581
Número de base total (TBN)	9 mg KOH/g	ASTM D 2896
Cenizas sulfatadas	0,8 %	DIN 51 575

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.