


Ventajas

- 1. mejor protección contra corrosión
- 2. resistente al envejecimiento del aceite
- 3. protección fiable contra el desgaste

Descripción del producto

BIZOL Protect 15W-40 es un aceite para motor de base mineral que cumple los requisitos más recientes de la industria automotriz. Se puede usar en coches con motores de Diesel sin DPF. Aceites base fiables combinados con la última tecnología en aditivos han producido un aceite para motor que resiste el estrés de un motor de Diesel moderno bajo todas las condiciones operativas. El producto neutraliza las influencias negativas del combustible, reduce fricción y desgaste, y evita la formación de lodo.



Aceite Base

Mineral

Especificaciones

Tedom 258-3 | MB 228.3 | MAN M 3275-1 | Deutz DQC-II-05 |
Caterpillar ECF-1A | Renault RD/RD-2 | MTU Type 2 | Scania LDF |
API CG-4/SL | ACEA A3/B3/B2/E3

Tamaños de envases

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	15W-40	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	92 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	13,3 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	145	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	871 kg/m³	DIN EN ISO 12 185

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Punto de fluidez	-33 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	217 °C	ISO 2592
Número de color ASTM	L 3,0	ASTM D1500
Pérdida por evaporación	7,7 %	DIN 51 581
Número de base total (TBN)	9 mg KOH/g	ASTM D 2896
Cenizas sulfatadas	1,4 %	DIN 51 575

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.