

Initial SAE 0W-20

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

Ventajas

- 1. Aceite de baja viscosidad especial para vehículos asiáticos y americanos
- 2. SAPS estándar
- 3. Baja viscosidad
- 4. Reducción de la fricción
- 5. Ahorro de combustible

Descripción del producto

BIZOL Initial SAE 0W-20 es un aceite de motor de baja viscosidad y bajo consumo estándar SAPS, especial para motores de gasolina de vehículos asiáticos y americanos. Minimiza el riesgo de preignición a bajas revoluciones (LSPI) y reduce el desgaste durante el arranque del motor en frío.



Aceite Base

HC-Sintético

Especificaciones

GM DEXOS 1 Gen. 2 | Ford WSS-M2C947-A/WSS-M2C-962-A1 |
API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A

Tamaños de envases

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 185830	Art. 185831	Art. 185832	Art. 185833
200 L			
Art. 185834			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	0W-20	SAE J 300
Viscosidad a 100 °C	8,5 mm²/s	ASTM D 7042

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.

Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Índice de viscosidad	>165	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	850 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	<-36 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Número de base total (TBN)	>7,4 mg KOH/g	ASTM D 2896

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.