# Initial SAE 5W-30

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

## Ventajas

1. Aceite de baja viscosidad especial para vehículos asiáticos y americanos
2. SAPS estándar
3. Baja viscosidad
4. Reducción de la fricción
5. Ahorro de combustible

## Descripción del producto

**BIZOL Initial SAE 5W-30** es un aceite de motor de baja viscosidad y bajo consumo estándar SAPS, especial para motores de gasolina de vehículos asiáticos y americanos. Minimiza el riesgo de preignición a bajas revoluciones (LSPI) y reduce el desgaste durante el arranque del motor en frío.

## Aceite Base

HC-Sintético

## Especificaciones

GM DEXOS 1 Gen. 2 | Ford WSS-M2C-946-A/WSS-M2C-961-A1 |
API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A

## Tamaños de envases

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 L<br>Art. 181330 | 5 L<br>Art. 181331 | 20 L<br>Art. 181332 | 60 L<br>Art. 181333 |

200 L
Art. 181334

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nombre | Value | Método |
|---|---|---|
| Clase de viscosidad SAE | 5W-30 | SAE J 300 |
| Viscosidad a 100 °C | 11 mm²/s | ASTM D 7042 |

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nombre | Value | Método |
|---|---|---|
| Índice de viscosidad | >167 | ASTM D 2270 |
| Densidad a 15 °C | 850 kg/m³ | DIN EN ISO 12 185 |
| Punto de fluidez | <-36 °C | ISO 3016 |
| Número de base total (TBN) | >7,4 mg KOH/g | ASTM D 2896 |
| Punto de inflamación (Cleveland) | >200 °C | ISO 2592 |

## INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.