

Ventajas

- 1. desarrollado para su uso todo el año
- 2. especialmente desarrollado para competición e ideal para motocicletas
- 3. lubricación óptima, incluso en condiciones extremas

Descripción del producto

BIZOL Technology 10W-60 es un aceite de motor totalmente sintético, de alto rendimiento. Los componentes sintéticos le otorgan un nivel de calidad extremadamente alto, lo cual es de gran utilidad en los motores expuestos a altas tensiones térmicas.



Aceite Base

Completamente sintético

Especificaciones

JASO MA-2 | API SL/CF

Tamaños de envases

1 L
Art. 89310

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	10W-60	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	164 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	23 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	170	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	850 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-39 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Número de color ASTM	L 5,0	ASTM D1500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Cenizas sulfatadas	0,9 %	DIN 51 575
Número de base total (TBN)	8,2 mg KOH/g	ASTM D 2896

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.