

Ventajas

- 1. Viscosidad HTHS más baja para un mayor ahorro de combustible
- 2. Aceite SAPS medio
- 3. Mejores propiedades de arranque en frío y engrase más rápido del motor
- 4. Intervalo de cambio de aceite ampliado
- 5. Protege los sistemas de postratamiento de gases de escape

Descripción del producto

BIZOL Technology 5W-40 C3 es un aceite de motor (gasolina, diésel) que ahorra combustible, con SAPS medio, para vehículos con tratamiento posterior de gases de escape moderno e intervalo de mantenimiento prolongado. Asegura la funcionalidad del sistema de postratamiento de gases de escape y garantiza la máxima vida útil.



Aceite Base

HC-Sintético

Especificaciones

Porsche A40 | VW 502 00/505 00/505 01 | MB 228.51 | BMW LL 04 |
Ford WSS-M2C-917-A | Fiat 9.55535 S2 | API CF/SN | ACEA C3

Tamaños de envases

1 L	5 L
Art. 86310	Art. 36311

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	5W-40	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	75 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	13 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	167	ASTM D 2270

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Densidad a 15 °C	850 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	<-30 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.