Mono SAE 40

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Descripción del producto

BIZOL Mono SAE 40 es un aceite de motor HD-Monogrado de alta aleación para motores Otto, Diesel y estacionarios. Los aceites de base mineral con aditivos protectores garantizan una eficaz protección contra el desgaste y la corrosión, así como un muy buen rendimiento de lubricación a altas y bajas temperaturas.

Aceite Base

Mineral

Especificaciones

API SJ/CF-4

Tamaños de envases

20 L	60 L	200 L
Art. 198142	Art. 198143	Art. 198144

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	40W	SAE J 300
Viscosidad a 100 °C	14,5 mm²/s	ASTM D 7042
Densidad a 15 °C	880 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	<-27 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Número de base total (TBN)	8 mg KOH/g	ASTM D 2896

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.