

Ventajas

- 1. impide el pulido del diámetro interior
- 2. efecto dispersante y detergente sobresaliente
- 3. adecuado para todos los motores diésel (atmosféricos y con turbocompresor)

Descripción del producto

BIZOL Truck Essential 15W-40 es un aceite para motores diésel, moderno y de alto rendimiento con intervalos prolongados entre cada cambio de aceite. Además, cumple con las últimas recomendaciones de los fabricantes de vehículos utilitarios. Este aceite de motor de amplio rango permite prolongar estos intervalos, lo que corresponde a los sistemas de servicio de vehículos de muchos fabricantes reconocidos como Mercedes Benz, MAN o VOLVO.



Aceite Base

Mineral

Especificaciones

MB 228.3 | MAN M 3275 | Volvo VDS 2 | Renault RD-2 | MTU Type 1 |
Caterpillar ECF-1A | John Deere JDQ 78 a | ACEA E7 | API CI-4

Tamaños de envases

20 L	200 L
Art. 86012	Art. 86014

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	15W-40	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	102 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	15 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	151	ASTM D 2270

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Densidad a 15 °C	870 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-33 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Número de color ASTM	L 3,0	ASTM D1500
Pérdida por evaporación	7,7 %	DIN 51 581
Número de base total (TBN)	11 mg KOH/g	ASTM D 2896
Cenizas sulfatadas	1,4 %	DIN 51 575

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.