

Ventajas

- 1. impide el desgaste y la adhesión de conexiones atornilladas
- 2. alta resistencia térmica
- 3. previene la corrosión

Descripción del producto

**BIZOL Copper+ L54** es un aerosol de cobre con un alto contenido de cobre para evitar el desgaste y el pegado de las conexiones con rosca que están al aire libre a temperaturas muy elevadas. Posee una alta estabilidad térmica, evita la corrosión, repele la suciedad y es resistente al aire libre. Viene junto con una boquilla de aerosol adicional y un tubo de extensión en la tapa.



Tamaños de envases

400 ml  
Art. 80006



WITHOUT



WITH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nombre                      | Value                                   | Método |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------|
| Contenido sólido            | ~ 31 %                                  |        |
| Base                        | Grasa EP y pequeñas partículas de cobre |        |
| Color                       | similar al cobre                        |        |
| Aroma                       | Característico                          |        |
| Densidad relativa a 20°C    | 0,8 g/ml                                |        |
| Resistente a la temperatura | -40 - +1100 °C                          |        |

## Aplicaciones

El aerosol debe estar a temperatura ambiente. La mejor temperatura de trabajo es entre 5 °C y 30 °C. Agite el aerosol antes del uso. En objetos muy contaminados, es recomendable eliminar primero partículas de suciedad grandes o ásperas y partículas de óxido. Aplique el producto hasta que las partes atascadas se hayan enfriado lo suficiente. Permita que penetre y actúe el producto. Repita si es necesario.

## Instrucciones de uso

Aplicar el aerosol en las piezas del freno, piezas del tubo de escape, polos de las baterías, bujías, conexiones con rosca, o piezas al aire libre y con altas temperaturas.