

Ventajas

1. elimina las juntas endurecidas y los depósitos persistentes
2. elevada capacidad disolvente
3. buena adherencia a las superficies verticales

Descripción del producto

BIZOL Gasket Remover+ c37 es un potente limpiador de alta calidad ideal para una rápida y eficaz eliminación de juntas reseca y endurecidas de piezas de motores y automóviles, como cárter, culata, cárter de aceite, etc. Elimina eficazmente las capas de pintura, así como los depósitos de hollín. Puede aplicarse sobre metal, madera, vidrio, cerámica, polietileno y polipropileno. No se recomienda su uso en materiales sensibles como sintéticos o PVC. Asegúrese de probar la compatibilidad del producto en una parte no visible del material antes de aplicarlo.



WITHOUT



WITH

Tamaños de envases

400 ml

Art. 80017

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Color	rosa	
Aroma	Característico	
Densidad a 20°C	0,8 g/cm ³	

Aplicaciones

El aerosol debe estar a temperatura ambiental. La mejor temperatura para procesarlo es entre 5 y 30°C. Agitar el aerosol antes de usar. Aplicar la cantidad deseada del aerosol multiusos. La lubricación óptima se obtiene después de la evaporación del solvente.

Instrucciones de uso

Rocíe en culatas, cajas de cigüeñales, cajas de cambios, escapes, bombas de agua y aceite, etc.