

Ventajas

1. protección sobresaliente del refrigerante a largo plazo
2. aumenta la seguridad para la conducción
3. cuidado activo de todo el sistema de refrigeración

Descripción del producto

Anticongelante de larga duración basado en etilenglicol para el uso durante todo el año en motores a gasolina y diésel que requieren un anticongelante libre de nitrito. Protege eficientemente contra la corrosión y el sobrecalentamiento. No afecta al sellado ni a los tubos. Concentrado. Se debe mezclar con agua.



Especificaciones

VW Audi/Porsche/Seat/Skoda TL 774C | MB 325.0/325.2 |
BMW GS 94000 | GM GME L 1301/Saturn |
Fiat Alfa Romeo/Lancia 9.55523 | Chrysler MS-7170 |
Ford ESD-M97B49-A | Volvo Cars 128 6083 / 002 |
Lada TTM VAZ 1.97.717-97 | Cummins 85T8-2 | Deutz DQC CA-14 | Behr
| Perkins | Case JIC-501 | MAN M 324 Typ NF | Iveco 18-1830 |
MTU MTL 5048 | ASTM D 3306/D 4656 | SAE J 1034 | KSM 2142 |
JASO M325 | British Standards 6580

Tamaños de envases

1 L
Art. 81410

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Base	Etilenglicol	
Color	azul	
Densidad a 20°C	1,12 g/cm ³	
Valor pH	7,5-10,0	

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.

Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

INSTRUCCIONES

Por favor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante del vehículo y del motor.