Coolant G11(-40)

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Ventajas

1. protección sobresaliente del refrigerante a largo plazo
2. aumenta la seguridad para la conducción
3. protección mejorada del motor

Descripción del producto

Anticongelante de larga duración basado en etilenglicol para el uso durante todo el año en motores a gasolina y diésel que requieren un anticongelante libre de nitrito. Protege eficientemente contra la corrosión y el sobrecalentamiento. No afecta al sellado ni a los tubos. Producto listo para usar.

Especificaciones

VW Audi/Porsche/Seat/Skoda TL 774C | BMW GS 94000 | MB 326.0/326.2 | GM GME L 1301/Saturn | Fiat Alfa Romeo/Lancia 9.55523 | Chrysler MS-7170 | Ford ESD-M97B49-A | Volvo Cars 128 6083 / 002 | Lada TTM VAZ 1.97.717-97 | Cummins 85T8-2 | Deutz DQC CA-14 | Behr | Perkins | Case JIC-501 | MAN M 324 Typ NF | Iveco 18-1830 | MTU MTL 5048 | ASTM D 3306/D 4656 | SAE J 1034 | KSM 2142 | JASO M325 | British Standards 6580

Tamaños de envases

1 L	5 L
Art. 81420	Art. 81421

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Base	Etilenglicol	
Color	azul	
Densidad a 20°C	1,06 g/cm³	
Valor pH	7,0-9,0	

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Punto de congelación (proporción de mezcla 1:1)	-40 °C	

INSTRUCCIONES

Por favor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante del vehículo y del motor.

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.