

# Coolant G12+ (-40) [New]



Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany    [www.bizol.com](http://www.bizol.com)

Ver. 2023-05-18

## Ventajas

- 1. protección a largo plazo contra la corrosión
- 2. protección mejorada del motor
- 3. cuidado activo de todo el sistema de refrigeración

## Descripción del producto

BIZOL Coolant G12+ (-40) es un refrigerante moderno de larga duración, utilizado para proteger el sistema de enfriamiento del vehículo contra el congelamiento y el sobrecalentamiento. Su uso se recomienda en todos los vehículos que requieran un refrigerante libre de silicato, nitrito, amino y fosfato. Es adecuado para los motores de aluminio. Producto listo para usar.



## Especificaciones

MB 325.3 | MAN M 324 Typ SNF | Ford WSS-M97B44-D |  
VW TL 774 type D/F (2014) | AS 2108 (2004) | ASTM D 3306 |  
British Standards 6580 | SAE J 1034 | JIS K 2234 | PN-C 40007 |  
ONORM V 5123 (2009)

## Tamaños de envases

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 L         | 5 L         | 20 L        | 60 L        |
| Art. 281490 | Art. 281491 | Art. 281495 | Art. 281493 |
| 200 L       |             |             |             |
| Art. 281494 |             |             |             |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nombre          | Value            | Método |
|-----------------|------------------|--------|
| Base            | Monoetilenglicol |        |
| Color           | rosa             |        |
| Densidad a 20°C | 1,06 g/cm³       |        |
| Valor pH        | 7,5-8,5          |        |

## INSTRUCCIONES

Por favor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante del vehículo y del motor.