

Ventajas

- 1. protección a largo plazo contra la corrosión
- 2. cuidado activo de todo el sistema de refrigeración
- 3. protección mejorada del motor

Descripción del producto

BIZOL Coolant G12+ es un refrigerante moderno de larga duración, utilizado para proteger el sistema de enfriamiento del vehículo contra el congelamiento y el sobrecalentamiento. Su uso se recomienda en todos los vehículos que requieran un refrigerante libre de silicato, nitrito, amino y fosfato. Concentrado.



Especificaciones

MB 325.3 | DAF 74002 | MAN M 324 Typ SNF | Ford WSS-M97B44-D |  
GM 6277 M/GMW 3420 | VW TL 774 type D/F (2014) | AS 2108 (2004) |  
ASTM D 1384/D 2870/D 3306/D 4340 | British Standards 6580 |  
SAE J 1034 | JIS K 2234 | PN-C 40007 | ONORM V 5123 (2009) |  
UNE 26-361-88

Tamaños de envases

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 L         | 20 L        | 60 L        | 200 L       |
| Art. 281430 | Art. 281435 | Art. 281433 | Art. 281434 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nombre          | Value            | Método |
|-----------------|------------------|--------|
| Base            | Monoetilenglicol |        |
| Color           | rosa             |        |
| Densidad a 20°C | 1,11 g/cm³       |        |
| Valor pH        | 7,7-8,5          |        |

INSTRUCCIONES

Por favor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante del vehículo y del motor.