

Ventajas

- 1. Bajo consumo de aceite gracias a la menor pérdida por evaporación
- 2. SAPS estándar
- 3. alta fiabilidad de lubricación
- 4. Mayor protección contra el desgaste y la corrosión
- 5. Mayor limpieza del motor

Descripción del producto

BIZOL Initial SAE 15W-40 es un aceite de motor de alto rendimiento especialmente indicado para vehículos con motores de gasolina y diésel, con y sin turboalimentación. Una combinación óptima de aceites base y tecnología de aditivos mejora el rendimiento del motor y reduce la fricción y el desgaste. Ideal para su uso en vehículos antiguos.



Aceite Base

Mineral

Especificaciones

MB 228.3/229.1 | MAN M 3275-1 | MTU Type 2 | Volvo VDS | API SL/CF

Tamaños de envases

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 182010	Art. 182011	Art. 182012	Art. 182013
200 L			
Art. 182014			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	15W-40	SAE J 300
Viscosidad a 100 °C	14,2 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	>136	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	865 kg/m³	DIN EN ISO 12 185

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Punto de fluidez	<-33 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Número de base total (TBN)	>7,9 mg KOH/g	ASTM D 2896

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.