# Initial SAE 20W-50

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

## Ventajas

1. Bajo consumo de aceite gracias a la menor pérdida por evaporación
2. SAPS estándar
3. alta fiabilidad de lubricación
4. Mayor protección contra el desgaste y la corrosión
5. Mayor limpieza del motor

## Descripción del producto

**BIZOL Initial SAE 20W-50** es un aceite de motor de alto rendimiento especialmente indicado para vehículos con motores de gasolina y diésel, con y sin turboalimentación. Una combinación óptima de aceites base y tecnología de aditivos mejora el rendimiento del motor y reduce la fricción y el desgaste. Ideal para su uso en vehículos antiguos.

## Aceite Base

Mineral

## Especificaciones

MB 229.1/228.3 | MAN M 3275-1 | Allison C4 | Caterpillar TO-2 |
API SL/CI-4 | ACEA A3/B4/E7

## Tamaños de envases

| 1 L | 5 L | 20 L | 60 L |
|---|---|---|---|
| Art. 182110 | Art. 182111 | Art. 182112 | Art. 182113 |

200 L
Art. 182114

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nombre | Value | Método |
|---|---|---|
| Clase de viscosidad SAE | 20W-50 | SAE J 300 |
| Viscosidad a 100 °C | 17,2 mm²/s | ASTM D 7042 |
| Índice de viscosidad | >138 | ASTM D 2270 |

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nombre | Value | Método |
|---|---|---|
| Densidad a 15 °C | 870 kg/m³ | DIN EN ISO 12 185 |
| Punto de fluidez | <-36 °C | ISO 3016 |
| Punto de inflamación (Cleveland) | >205 °C | ISO 2592 |
| Número de base total (TBN) | >10 mg KOH/g | ASTM D 2896 |

## INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.