



Преимущества

1. подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей
2. улучшенная защита от износа
3. улучшенные моющие свойства

Описание

BIZOL Technology 5W-40 C3 - высокоэффективное моторное масло на основе технологии HC-синтеза для широкого спектра применения. Его сбалансированная формула обеспечивает плавную работу двигателя, а также отвечает высоким требованиям VW 505 01 (спецификации для насос-форсунок) и других производителей. **BIZOL Technology 5W-40 C3** обеспечивает максимальную защиту сажевых фильтров дизельных двигателей, а также каталитических нейтрализаторов.

Базовое масло

HC-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

ACEA C3 | API SN/CF

VW 502 00/505 00/505 01 | MB 228.51 | BMW LL 04 | Ford WSS-M2C-917-A | Fiat 9.55535 S2 | Porsche A40

Доступные варианты упаковки

1 L
Art. 86310

5 L
Art. 36311

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 ° C	75,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	13,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	167	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	850 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	<-30 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	>200 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя