



Преимущества

1. уменьшение выбросов CO₂
2. существенное снижение износа компонентов двигателя благодаря отличным смазывающим свойствам
3. подходит для использования в двигателях уменьшенного размера

Описание

Bizol Allround 0W-20 – это высококачественное HC-синтетическое моторное масло, разработанное с целью уменьшения выбросов CO₂. Это моторное масло низкой вязкости идеально подходит для бензиновых и дизельных двигателей уменьшенных размеров с или без турбокомпрессора и с современными системами нейтрализации выхлопных газов. Основное внимание при разработке этого современного моторного масла было уделено снижению потребления масла и уменьшению уровня выброса загрязняющих веществ. Эта цель была достигнута путем сочетания качественных базовых масел с присадками премиум-класса. Моторное масло Bizol Allround 0W-20 также имеет отличные антиокислительные свойства и способность к устранению нагара, обеспечивает продолжительную чистоту всех деталей двигателя, длительный срок службы самого двигателя и длительные интервалы замены масла. Снижает риск возникновения эффекта раннего зажигания на низких оборотах (LSPI).

Базовое масло

HC-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A

GM DEXOS 1 Gen. 2/6094 M | Chrysler MS-6395 | Ford WSS-M2C-962-A1

Доступные варианты упаковки

1 L
Art. 85830

4 L
Art. 85836

5 L
Art. 35831

5 L
Art. 85831

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	0W-20	SAE J 300
Вязкость при 40 ° C	45,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	8,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	169	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	840 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-42 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	L3,0	ASTM D1500
Общее щелочное число (TBN)	7,4 mg KOH/g	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя