



Преимущества

1. увеличение интервалов замены масла
2. снижение расхода масла
3. надежная долговечная защита от коррозии

Описание

Моторное масло BIZOL Allround CI-4 предназначено для использования в дизельных и бензиновых двигателях легковых, малотоннажных и грузовых автомобилей с турбокомпрессором или без него. Это моторное масло с низким коэффициентом трения было разработано для двигателей без сажевого фильтра, но его можно также использовать и в двигателях с системой рециркуляции выхлопных газов (EGR). Современные технологии в сочетании с уникальными базовыми маслами обеспечивают этому продукту такие отличные характеристики, как уменьшение коэффициента трения и защиту от износа, что помогает увеличить срок службы моторного масла и продлить интервалы между заменой масла.

Базовое масло

HC-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

ACEA A3/B4/E7 | API CI-4/SL | Global DHD-1 | JASO DH-1

MB 228.3/229.1 | MAN M 3275 | Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | Volvo VDS 3 |

Renault Truck RLD-2 | MTU Type 2 | Deutz DQC III | Caterpillar ECF-1A | Valtra CR | MACK EO-M Plus

Доступные варианты упаковки

1 L

Art. 85320

4 L

Art. 85326

5 L

Art. 85321

20 L

Art. 85322

60 L

Art. 85323

200 L

Art. 85324

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	10W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	98,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	149	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	870 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-39 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	214 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	L4,5	ASTM D1500
Общее щелочное число (TBN)	12,0 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатная зола	1,40 %	DIN 51 575