



Преимущества

1. отличная устойчивость к высоким нагрузкам на сдвиг даже при высоких оборотах
2. оптимальные смазывающие свойства даже при очень высоких температурах
3. очень низкие потери на испарение

Описание

BIZOL Allround 10W-60 – это полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло. Синтетические составляющие обеспечивают очень высокий уровень качества масла, что делает его незаменимым для двигателей, которые подвергаются высоким температурным нагрузкам. Даже очень высокие нагрузки на сдвиг в диапазоне высоких оборотов не влияют на стабильность масляной пленки. Самые современные очищающие присадки, входящие в состав масла, предотвращают формирование затвердевших отложений на кольцах поршней и обеспечивают длительную чистоту двигателя.

Базовое масло

Полностью синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SL/CF | JASO MA-2

Доступные варианты упаковки

1 L
Art. 89320

4 L
Art. 89326

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	10W-60	SAE J 300
Вязкость при 40 ° C	164,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	23,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	170	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	850 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-39 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	220 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	L5,0	ASTM D1500
Сульфатная зола	0,90 %	DIN 51 575
Общее щелочное число (TBN)	8,2 mg KOH/g	ASTM D 2896