



## Преимущества

1. лучшая защита от образования нагара
2. предотвращает образование отложений на поршневых кольцах
3. длительный срок службы моторного масла

## Описание

BIZOL Allround 5W-40 – это современное высокоэффективное моторное масло, которое обеспечивает оптимальную защиту от износа, преждевременного старения деталей двигателя и от образования шлама. Оптимальный подбор антифрикционных и антикоррозионных присадок и также использование высококачественных базовых масел обеспечивает отличное смазывание, особенно при эксплуатации в экстремальных условиях. Таким образом, BIZOL Allround 5W-40 гарантирует постоянную защиту от образования отложений на деталях двигателя, которые подвержены износу. Продлевает срок службы деталей и интервалы между техническим обслуживанием.

## Базовое масло

НС-синтетическое

## Классификации/Допуски и Рекомендации

ACEA A3/B4 | API SN/CF

MB 229.3 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 | GM LL A-025/LL B-025 | Porsche A40 |

Renault RN 0700/RN 0710 | Fiat 9.55535 N2 | Peugeot B71 2296

## Доступные варианты упаковки

1 L Art. 85220	4 L Art. 85226	5 L Art. 35221	5 L Art. 85221
20 L Art. 85222	60 L Art. 85223	200 L Art. 85224	

## Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	87,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	14,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	174	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-39 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	L4,0	ASTM D1500
Температура вспышки (по Кливленду)	200 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	10,8 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатная зола	0,90 %	DIN 51 575

## Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя