



## Описание

BIZOL Pro HLP Hydrauliköle применяются как рабочие жидкости в гидравлических системах и агрегатах. Содержат активно действующие вещества для повышения стабильности к старению, защиты от коррозии и высоких давлений (EP). Благодаря этим присадкам они соответствуют всем требованиям и применяются, главным образом, в гидравлических системах, подвергающихся высоким термическим нагрузкам, где воздействие воды может вызвать коррозию, и чьи насосы работают в условиях, требующих применения масел, обеспечивающих защиту от износа при неоднородном трении.

## Классификации/Допуски и Рекомендации

DIN 51 524 Part 2, HLP | AFNOR NF-E 48603 | ASLE 70-1/70-2/70-3 | CETOP RP91H |  
David Brown S1.53.101 | Denison Hydraulics HF-2 | US Steel 126/127 | VDMA 24318 |  
Vickers I-286-S3/M-2950-S

## Доступные варианты упаковки

20 L  
Art. 82062

200 L  
Art. 82064

## Техническая информация

Название	Объем	Метод
Цвет	< 2,5	
Плотность при 15 ° C	860 кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Вязкость при 40 ° C	68,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	100	ASTM D 2270
Температура вспышки (по Кливленду)	>200 °C	ISO 2592
Температура потери текучести	<-20 °C	ISO 3016
FZG Test A/8,3/90	Damage loading step 12	DIN 51 354/2

## Инструкции

При заправке и замене гидравлического масла следуйте инструкциям производителя.