



Преимущества

1. оптимальные фрикционные характеристики обеспечивают надёжную работу
2. исключительная текучесть при низких температурах
3. превосходная защита при высоких температурах

Описание

BIZOL Protect ATF DIII+ - универсальное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач. Это масло используется в автоматических коробках передач легковых и грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники, а также в гидротрансформаторах, гидравлических усилителях рулевого управления и гидравлических муфтах. Высококачественное базовое масло и тщательно подобранные присадки в BIZOL Protect ATF DIII+ обеспечивают отличные эксплуатационные качества даже при больших нагрузках. Также особо следует отметить хорошую совместимость с различными уплотнительными материалами.

Базовое масло

НС-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

GM Dexron III H

Ford Mercon/ESP-M2C 166 H/ESP-M2C 138 CJ | MB 236.2 | Allison C4 | Caterpillar TO-2

Доступные варианты упаковки

1 L	5 L	20 L
Art. 22850	Art. 22851	Art. 22852

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Вязкость при 40 °С	36,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°С	7,4 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	174	ASTM D 2270
Плотность при 15 °С	860 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	<-51 °С	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	> L8,0 (красный)	ASTM D1500
Температура вспышки (по Кливленду)	200 °С	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя