

Ventajas

1. limpieza duradera del sistema de aceite de lodos y depósitos con detergentes especiales de gran eficacia
2. puede restaurar la compresión inicial del motor
3. prepara el motor para el próximo cambio de aceite

Descripción del producto

BIZOL Oil System Clean+ o90 es un aditivo para el aceite de motor fabricado en Alemania, especialmente desarrollado para el mantenimiento de todo el sistema de aceite. Los agentes de limpieza altamente eficaces disuelven el hollín, el barniz y los depósitos en todas las superficies, incluyendo el taqué hidráulico, del motor. Todos los depósitos se eliminan sin afectar sellos o juntas mediante el drenaje del aceite usado. BIZOL Oil System Clean+ o90 prepara el sistema de aceite para un rendimiento óptimo del aceite nuevo. La limpieza del sistema de aceite con este producto aumentará la compresión y restaurará la elasticidad de la junta tórica. La mejora de la compresión reduce los gases de escape y, por lo tanto, protege el catalizador y el DPF.



WITH



WITHOUT

Tamaños de envases

250 ml Art. 8883 (New)

250 ml Art. 98883

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Apariencia	slightly brown, clear	
Densidad a 15 °C	920 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Viscosidad a 40°C	8,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100°C	3,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Punto de fluidez	-57 °C	ISO 3016

CÓMO USAR

Un envase de 250 ml es eficiente para hasta 5 litros de aceite de motor. Añada al aceite de motor usado a la temperatura de funcionamiento antes de cambiarlo. Después de añadir el producto, deje el motor al ralentí durante unos 10-15 minutos. A continuación, cambie el aceite y el filtro. Compatible con todos los aceites de motor disponibles en el mercado. No es apto para motocicletas con embragues húmedos.