



Преимущества

1. снижает износ двигателя
2. снижает риск раннего зажигания на низких оборотах
3. разработано для современных бензиновых двигателей и гибридов

Описание

BIZOL Initial SAE 0W-20—маловязкое моторное масло, подходящее для двигателей уменьшенного размера с турбокомпрессором и современными системами нейтрализации выхлопных газов. Обеспечивает быстрое смазывание двигателя, снижая тем самым его износ при холодном запуске. Благодаря превосходным диспергирующим и антиокислительным свойствам **BIZOL Initial SAE 0W-20** гарантирована долговременная чистота всех компонентов двигателя и длительные интервалы замены масла. Формулировка масла также позволяет существенно снизить риск раннего зажигания на низких оборотах (LSPI).

Базовое масло

НС-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A

GM DEXOS 1 Gen. 2 | Ford WSS-M2C947-A/WSS-M2C-962-A1

Доступные варианты упаковки

1 L

Art. 185830

5 L

Art. 185831

20 L

Art. 185832

60 L

Art. 185833

200 L

Art. 185834

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	0W-20	SAE J 300
Вязкость при 100°C	8,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	> 165	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	850 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	<-36 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	>200 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	>7,4 mg KOH/g	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя