



Преимущества

1. подходит для двигателей с турбокомпрессором и без него
2. создает высокопрочную смазочную пленку
3. подходит для круглогодичного использования

Описание

BIZOL Initial SAE 10W-40--моторное масло, произведенное с использованием новейших технологий присадок. Оно подходит для использования в легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями с турбокомпрессором и без него. Формулировка этого масла гарантирует стабильность смазочной пленки даже при тяжелых условиях эксплуатации.

Базовое масло

HC-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SN | ACEA A3/B4

MB 229.3 | VW 501 01/505 00 | Renault RN 0700/RN 0710 | PSA B71 2300 (2014)

Доступные варианты упаковки

1 L
Art. 183010

5 L
Art. 183011

20 L
Art. 183012

60 L
Art. 183013

200 L
Art. 183014

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	10W-40	SAE J 300
Вязкость при 100°C	14,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	> 143	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	865 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	<-36 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	>200 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	>10 mg KOH/g	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя