



Преимущества

1. защищает от окисления и износа
2. подходит для двигателей с турбокомпрессором и без него
3. сохраняет чистоту двигателя и надежность смазки в течение долгих интервалов замены масла

Описание

BIZOL Initial SAE 15W-40 -- это высокопроизводительное масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбокомпрессором и без него. Гарантирует превосходную защиту от окисления и износа и обеспечивает надежную работу двигателя на долгих расстояниях.

Базовое масло

минеральное

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SL/CF

MB 228.3/229.1 | MAN M 3275-1 | MTU Type 2 | Volvo VDS

Доступные варианты упаковки

1 L
Art. 182010

5 L
Art. 182011

20 L
Art. 182012

60 L
Art. 182013

200 L
Art. 182014

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	15W-40	SAE J 300
Вязкость при 100°C	14,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	> 136	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	865 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	<-33 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	>200 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	>7,9 mg KOH/g	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя