



Преимущества

1. повышает экономию топлива
2. снижает риск раннего зажигания при низких оборотах
3. разработан для современных бензиновых двигателей и гибридов

Описание

BIZOL Initial SAE 5W-30 – это высокопроизводительное масло, подходящее для использования в автомобилях с бензиновым двигателем и гибридных автомобилях. Благодаря новейшим технологиям присадок это масло предотвращает образование шлама, защищает от износа и коррозии и снижает риск раннего зажигания на низких оборотах (LSPI).

Базовое масло

HC-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A
GM DEXOS 1 Gen. 2 | Ford WSS-M2C-946-A/WSS-M2C-961-A1

Доступные варианты упаковки

1 L
Art. 181330

5 L
Art. 181331

20 L
Art. 181332

60 L
Art. 181333

200 L
Art. 181334

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-30	SAE J 300
Вязкость при 100°C	11,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	> 167	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	850 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	<-36 °C	ISO 3016
Общее щелочное число (TBN)	>7,4 mg KOH/g	ASTM D 2896
Температура вспышки (по Кливленду)	>200 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя