



Преимущества

1. защищает от отложений и износа
2. помогает снизить коррозию
3. продленные интервалы замены масла

Описание

BIZOL Initial SAE 5W-40—это современное высокопроизводительное масло, которое обеспечивает наилучшую защиту от износа для продления интервалов сервисного обслуживания. **BIZOL Initial SAE 5W-40** защищает от образования отложений на поршнях, поршневых кольцах, шатунах и коленчатом валу.

Базовое масло

HC-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SN | ACEA A3/B4

MB 229.5/226.5 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 | Porsche A40 | GM LL B-025 | Renault RN 0700/RN 0710
| Fiat 9.55535 M2

Доступные варианты упаковки

1 L
Art. 185220

5 L
Art. 185221

20 L
Art. 185222

60 L
Art. 185223

200 L
Art. 185224

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-40	SAE J 300
Вязкость при 100°C	14,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	> 165	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	857 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	<-39 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	>200 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	>10 mg KOH/g	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя